

OIL Serija



Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
tel:+386 1 256 10 56, fax:+386 1 256 10 55
mailto:info@energie.si, <http://www.energie.si>



**Industrijski sesalci za olja,
emulzije in odrezke**

OIL Serija

za olja, emulzije in odrezke

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
tel:+386 1 256 10 56, fax:+386 1 256 10 55
mailto:info@energe.si, http://www.energe.si



OIL 2L

POUDARKI

- Stroji, ki so posebej zasnovani za sesanje odrezkov, olj in maziv ter mešanic odrezkov in hladilnih tekočin.
- Bistvena oprema za vse postopke struženja in strojne obdelave kovin, kot tudi CNC centre.
- Zasnovan za ločevanje odrezkov od olja in maziv, za recikliranje in ponovno uporabo hladilno mazalnih sredstev.
- Strukturna odpornost ohišja in uporaba ustreznih materialov, omogoča izpostavljenost agresivnim tekočinam in abrazivnim delcem.



Oljno odporne komponente in robustna konstrukcija so odporne proti koroziji, ki jo povzročajo industrijska olja in maziva.



OIL 2 XL



OIL 40 XL

LASTNOSTI



Jeklen okvir in robustna struktura za odpornost proti obrabi in fizičnim obremenitvam.



Vgrajena črpalka (modeli OIL 2 XL - OIL 40 XL) izprazni tekočo vsebino rezervoarja v zeleno posodo za recikliranje in ponovno uporabo.



Ločevalnik odrezkov (OIL 2L) ločuje trdne komponente od tekočih, ki jih je treba poslati neposredno na odlaganje ali recikliranje.



Mehanski plovec (OIL 2L) zapre vakuumski kanal, ko nivo tekočine v rezervoarju doseže najvišjo raven. Modela OIL 2 XL, OIL 40 XL sta opremljena z elektronskim plovcem.







Odtočna cev za enostavno praznjenje rezervoarja.

OIL Serija

za olja, emulzije in odrezke

Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
 tel:+386 1 256 10 56, fax:+386 1 256 10 55
 mailto:info@energe.si, http://www.energe.si

PRILOŽENI FILTRI IN DODATKI

	Koda	Model	OPIS
	417434	OIL 2 XL OIL 40 XL	Ločevalni filter za odrezke - najlon
	430722	OIL 2 L	Cilindrični filter- poliester
	400579	OIL 2 L	Reducir za cev 70 > 50
	221075	OIL 2 L	Kit za ločevanje odrezkov

TEHNIČNI PODATKI

		OIL 2 L	OIL 2 XL	OIL 40 XL
Koda		104910	104911	104913
Napetost-Frekvenca	V-faza-Hz	230-1-50/60	230-1-50/60	400-3-50
Moč (motoeja) - max	W - hp	2400	2400	3000 - 4 hp
Moč (črpalka)	W	n/a	750	750
Število motorjev/turbin		2 motorja	2 motorja	1 turbina
Tip motorja/Turbine		2-stopenjski obvod	2-stopenjski obvod	Koaksialna indukcija
Podtlak	mm H ₂ O	2500	2500	3200
Pretok zraka	m ³ /h	430	430	350
Prostornina posode	Liter	100	120	120
Nivo tekočine		Mehansko	Elektronsko	Elektronsko
Tlak črpalke - max	bar	n/a	6	6
Pretok črpalke- max	l/m	n/a	30	30
Zaščita	IP	IPX4	IPX4	IPX4
Glasnost	dB	71	71	71
Dimenzije sesalca	cm	66x92x131	74x86x168	66x124x168
Dimenzije paketa	cm	70x92x180	70x92x180	70x130x180
Neto teža	kg	89	86	168
Bruto teža	kg	105	102	190

Priporočljiva oprema v KIT-u

Kit Antistatic Ø40mm koda 217182



Kit Antistatic Ø50mm koda 217183

